

CEILINE III 25W downlight



Moc	25 W
Strumień świetlny*	2000 lm (90°)
Kąt rozsyłu światła	90 °

Napięcie	230 V
Barwa światła	NW
Klasa szczelności	IP20



Deklaracja zgodności



Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI022009NW
Moc	25 W
Prąd	115 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2000 lm (90°)
Strumień świetlny**	2000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	230x100 mm
Otwór montażowy	210 mm
Waga	0.68 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy