

NOCTIS LUX 2 20W naświetlacz z czujnikiem ruchu



Moc	20 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1850 lm (120°)	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °	Klasa szczelności	IP44



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029042CW_CZUJNIK
Moc	20 W
Prąd	100 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	1850 lm (120°)
Strumień świetlny**	1800/1850 lm (360°)
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, GLASS
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	158x121x25 mm
Waga	0.3 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy