

## NOCTIS LUX 2 20W naświetlacz z czujnikiem ruchu



|                     |                       |                   |              |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Moc                 | <b>20 W</b>           | Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Strumień świetlny*  | <b>1850 lm (120°)</b> | Barwa światła     | <b>CW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>100 °</b>          | Klasa szczelności | <b>IP44</b>  |

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu  Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

## Dane techniczne:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Kod                                | SLI029038CW_CZUJNIK       |
| Moc                                | 20 W                      |
| Prąd                               | 100 mA                    |
| Napięcie                           | 230 V                     |
| Klasa energetyczna                 | F                         |
| Zużycie energii                    | 20 kWh/1000h              |
| Częstotliwość                      | 50 Hz                     |
| Klasa ochrony PP                   | I                         |
| Zasilacz w komplecie               | +                         |
| Współczynnik mocy                  | 0.5                       |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 1850 lm (120°)            |
| Strumień świetlny**                | 1800/1850 lm (360°)       |
| Skuteczność świetlna               | 90 lm/W                   |
| Barwa światła                      | CW                        |
| Kąt rozsyłu światła                | 100 °                     |
| RA                                 | 80                        |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                         |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °                 |
| Trwałość                           | 17000 h                   |
| Materiał obudowy                   | ALUMINIUM, PLASTIC, GLASS |
| Klasa szczelności                  | IP44                      |
| Kolor                              | CZARNY                    |
| Wymiary (AxBxC)                    | 158x121x25 mm             |
| Waga                               | 0.3 kg                    |
| Do użytku                          | WEW/ZEW                   |
| Sposób montażu                     | NATYNKOWY                 |
| Zastosowanie                       | INT/EXT                   |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 szt.                   |
| Made in                            | PRC                       |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy