

VIGA 32W liniowa



Moc **32 W**
Strumień świetlny* **3050 lm (360°)**
Kąt rozsyłu światła **120 °**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **CW**
Klasa szczelności **IP20**



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI045002CW_BZ
Moc	32 W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	32 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.96
Strumień świetlny użytkowy*	3050 lm (360°)
Strumień świetlny**	3050 lm (360°)
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	76x1200x26 mm
Waga	0.5 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	24 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy