

NOCTIS LUX 2 30W naświetlacz z czujnikiem ruchu



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2750 lm (120°)	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °	Klasa szczelności	IP44

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu  Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029039NW_CZUJNIK
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2750 lm (120°)
Strumień świetlny**	2650/2750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, GLASS
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	188x160x28 mm
Waga	0.5 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy