

## LIMEA SLIM 2 60W hermetyk



|                     |                       |               |              |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Moc                 | <b>60 W</b>           | Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Strumień świetlny*  | <b>9600 lm (120°)</b> | Barwa światła | <b>WW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>          | IK            | <b>08</b>    |
| Klasa szczelności   | <b>IP66</b>           |               |              |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Kod                                | SLI047005WW               |
| Moc                                | 60 W                      |
| Prąd                               | 270 mA                    |
| Napięcie                           | 230 V                     |
| Klasa energetyczna                 | C                         |
| Zużycie energii                    | 60 kWh/1000h              |
| Częstotliwość                      | 50 Hz                     |
| Klasa ochrony PP                   | II                        |
| Zasilacz w komplecie               | +                         |
| Współczynnik mocy                  | 0.95                      |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 9600 lm (120°)            |
| Strumień świetlny**                | 8400 lm (360°)            |
| Skuteczność świetlna               | 140 lm/W                  |
| Barwa światła                      | WW                        |
| Kąt rozsyłu światła                | 120 °                     |
| RA                                 | 80                        |
| Zawiera źródło                     | +                         |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                         |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °                 |
| Trwałość                           | 50000 h                   |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo Sztuczne         |
| IK                                 | 08                        |
| Klasa szczelności                  | IP66                      |
| Kolor                              | Biały                     |
| Wymiary (AxBxC)                    | 1700x65x67 mm             |
| Waga                               | 1.64 kg                   |
| Do użytku                          | WEW/ZEW                   |
| Sposób montażu                     | NATYNKOWY/ZWIESZANY       |
| Zastosowanie                       | INT/EXT                   |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 12 szt.                   |
| Made in                            | PRC                       |
| Inne                               | L80B10 50000h MTBF 80000h |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy