

## ALGINE 32W panel



|                     |                       |               |              |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Moc                 | <b>32 W</b>           | Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Strumień świetlny*  | <b>3300 lm (120°)</b> | Barwa światła | <b>CW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>          | IK            | <b>06</b>    |
| Klasa szczelności   | <b>IP20</b>           |               |              |



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

**Dane techniczne:**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Kod                                | SLI035014CW                    |
| Moc                                | 32 W                           |
| Prąd                               | 154 mA                         |
| Napięcie                           | 230 V                          |
| Klasa energetyczna                 | E                              |
| Zużycie energii                    | 32 kWh/1000h                   |
| Częstotliwość                      | 50 Hz                          |
| Klasa ochrony PP                   | II                             |
| Zasilacz w komplecie               | +                              |
| Współczynnik mocy                  | 0.9                            |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 3300 lm (120°)                 |
| Strumień świetlny**                | 3300 lm (360°)                 |
| Skuteczność świetlna               | 103 lm/W                       |
| Barwa światła                      | CW                             |
| Kąt rozsyłu światła                | 120 °                          |
| RA                                 | 80                             |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                              |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °                      |
| Trwałość                           | 17000 h                        |
| Materiał obudowy                   | ALUMINIUM, PLASTIC             |
| IK                                 | 06                             |
| Klasa szczelności                  | IP20                           |
| Kolor                              | BIAŁY                          |
| Wymiary (AxBxC)                    | 295x1195x10 mm                 |
| Otwór montażowy                    | 275x1175 mm                    |
| Waga                               | 2.25 kg                        |
| Do użytku                          | WEWNĄTRZ                       |
| Sposób montażu                     | PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY |
| Zastosowanie                       | INT                            |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 6 szt.                         |
| Made in                            | PRC                            |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy