

## GEMINA 1



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>35 W</b>   |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>60 °</b>   |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Barwa światła     | <b>WW</b>    |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |



 [Deklaracja zgodności](#)



 [Plik fotometryczny](#)

MDR45PRO3583060W

Dane techniczne:

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kod                         | WOJP03587                  |
| Moc                         | 35 W                       |
| Prąd                        | 167.4 mA                   |
| Napięcie                    | 230 V                      |
| Klasa energetyczna          | E                          |
| Zużycie energii             | 35 kWh/1000h               |
| Częstotliwość               | 50 Hz                      |
| Klasa ochrony PP            | I                          |
| Zasilacz w komplecie        | +                          |
| Producent zasilacza         | TRIDONIC                   |
| Współczynnik mocy           | 0.93                       |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4375 lm (360°)             |
| Strumień świetlny**         | 3850 lm (360°)             |
| Skuteczność świetlna        | 125 lm/W                   |
| Temperatura barwowa         | 3000 K                     |
| Barwa światła               | WW                         |
| Kąt rozsyłu światła         | 60 °                       |
| RA                          | 80                         |
| Zawiera źródło              | +                          |
| Producent diod LED          | CREE                       |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3                          |
| Możliwość ściemniania       | OPC                        |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                  |
| Trwałość                    | 50000 h                    |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM                  |
| Klasa szczelności           | IP20                       |
| Kolor                       | BIAŁY                      |
| Wymiary (AxBxC)             | 99 x 125 x 161 mm          |
| Waga                        | 1.11 kg                    |
| Do użytku                   | wewnętrzny                 |
| Sposób montażu              | NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ |
| Zastosowanie                | WEW                        |
| Made in                     | PL                         |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy