

Karta charakterystyki technicznej

Korytko kablowe MKSU 60

Nr kat. 6063780



MKSU 60 = System średnio ciężkich korytek kablowych bez perforacji o wysokości boku 60 mm.



A2	stal nierdzewna 1.4301
2B	pusty, po obróbce

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Korytka kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łączeniową. Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.
Dopełniający tekst produktu	Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6063780
Typ	MKSU 620 A2
Oznaczenie 1	Korytka kablowe MKSU
Oznaczenie 2	pełny, z perforacją łączeniową
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	216,00 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	11.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	118,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Perforacja dna	0

Karta charakterystyki technicznej

Korytka kablowe MKSU 60


Nr kat. 6063780



Dane techniczne

Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐

Wymiary




Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Grubość blachy	0,80 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,25 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,50 kN/m

dop. obciążenie:



Wykres obciążenia korytka kablowego MKSU 60 VA

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór