

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1160702



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm. Obejma i śruba ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo, wianienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1160702
Typ	2056 70 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	64-70mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	18,20 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	76,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	106,00 mm
Wymiar L	45,50 mm
Wymiar t	2,50 mm
Wymiar x	6,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania dla szyny z wielkością szczeliny	5,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wianienką z tworzywa	☒
Z wianienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	64,00 - 70,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1160702



Dane techniczne

Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal