


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1175769



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.
Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1175769
Typ	2056U 76 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	70-76mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	20,60 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	25,00 mm
Wymiar B	82,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	110,00 mm
Wymiar L	45,50 mm
Wymiar t	2,50 mm
Wymiar x	6,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	110,00 mm
dla 1 kabla dł.	45,50 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	18,00 - 22,00 mm
Bezhlogenowy	☒
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienka z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1175769



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	70,00 - 76,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal