

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1169580



Pasuje także do płaskowników, kątowników i kształtowników U o grubości 4-12 mm.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1169580
Typ	2056F 58 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa
Wymiar	52-58mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	13,05 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	25,00 mm
Wymiar B	64,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar E	13,00 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	92,00 mm
Wymiar L	38,50 mm
Wymiar t	2,50 mm
Wymiar x	6,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	92,00 mm
dla 1 kabla dł.	38,50 mm
dla 2 kabla wys.	153,00 mm
dla 2 kabla dł.	45,50 mm
Do Ø rury	50 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wanienką z tworzywa	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1169580



Dane techniczne

Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	plaski profil
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	52,00 - 58,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal