

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1180460



Pasuje do kątowników o długości ramion 40 mm.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1180460
Typ	2056W 46 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa
Wymiar	40-46mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skróót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	12,80 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	25,00 mm
Wymiar B	51,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar E	13,50 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	111,00 mm
Wymiar L	31,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	111,00 mm
dla 1 kabla dł.	31,50 mm
dla 2 kabla wys.	160,00 mm
dla 2 kabla dł.	37,50 mm
dla 3 kabla wys.	209,00 mm
dla 3 kabla dł.	44,50 mm
Do Ø rury	40 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1180460



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☒
Z wanienską z tworzywa	☒
Z wanienską metalową	☐
Rodzaj mocowania	Profil kątownika
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	40,00 - 46,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal