


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1163647



Pasuje także do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 11-12 mm; min. wysokość wewnętrzna w świetle 6,5, min. szerokość wewnętrzna w świetle 18,5.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!





St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1163647
Typ	2056N 64 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	58-64mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	11,20 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	70,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	92,00 mm
Wymiar L	45,50 mm
Wymiar t	2,50 mm
Wymiar x	6,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania dla 1 kabla wys.	5,00 Nm
dla 1 kabla dł.	92,00 mm
Do Ø rury	45,50 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	63 mm
Bezhalogenowy	11,00 - 12,00 mm
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienka z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1163647



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	58,00 - 64,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal