

Nr kat. 1181408



Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.



FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Nr kat.	1181408
Typ	2056W 2 40 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	podwójny
Wymiar	34-40mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	12,70 kg/100 szt.

[illegible]

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	45,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar E	11,00 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	147,00 mm
Wymiar L	37,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,50 mm
Ilość przewodów/rur	2
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	105,00 mm
dla 1 kabla dł.	31,50 mm
dla 2 kabla wys.	147,00 mm
dla 2 kabla dł.	37,50 mm
dla 3 kabla wys.	189,00 mm
dla 3 kabla dł.	44,50 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1181408



Dane techniczne

Do Ø rury	40 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Profil kątownika
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	34,00 - 40,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal