

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka do otworu rewizyjnego, RKN, stal nierdzewna

Nr kat. 7409044



Regulowana kasetka „zaslepiona” do otworu rewizyjnego wielkości znamionowej 9, w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dopełniający tekst produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	7409044
Typ	RKN2 9 VS 20
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa
Oznaczenie 2	zaslepiona
Wymiar	243x243mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	440,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	100-150 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	0,00
Liczba puszek instalacyjnych	3,00
Liczba wyjść kablowych	0,00
Wykonanie	kwadratowa
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Głębokość montażowa	100,00 mm
Możliwość odłączenia	☐
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☐

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta do otworu rewizyjnego, RKN, stal
nierdzewna


Nr kat. 7409044




Dane techniczne

Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wielkość znamionowa	350,00 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drazzonych	☒
Odpowiednie do puszek podłogowych	250/350
Zakres regulacji	100,00 - 150,00 mm
Mechanizm otwierania	Narzędzia
Aprobata	KEMA, VDE, ÖVE, UL
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT4

Wymiary



Wymiar h	100,00 mm
Długość, wymiar montażowy	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	244,00 mm



Wymiary