


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1175343



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.
Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1175343
Typ	2056U 34 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	28-34mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	7,50 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	39,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	67,00 mm
Wymiar L	37,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	67,00 mm
dla 1 kabla dł.	37,50 mm
dla 2 kabla wys.	103,00 mm
dla 2 kabla dł.	44,50 mm
dla 3 kabla wys.	139,00 mm
dla 3 kabla dł.	44,50 mm
Do Ø rury	32 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	18,00 - 22,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1175343



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☒
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	28,00 - 34,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal