


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa
kontrwanienska

Nr kat. 1156160



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;
Obejma, śruba i wianienka dociskowa ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach
oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1156160
Typ	2056 M 100 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwanienska z el.docisk.
Wymiar	90-100mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	24,50 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	25,00 mm
Wymiar B	107,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	140,00 mm
Wymiar L	56,00 mm
Wymiar t	3,00 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	140,00 mm
dla 1 kabla dł.	56,00 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Bezhłogenowy	☐
Z wianienką z tworzywa	☐
Z wianienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa
kontrwanienka

Nr kat. 1156160



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	90,00 - 100,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal