

Karta charakterystyki technicznej

Obejma potrójna, metalowa kontrwanienska

Nr kat. 1156268



Obejma z wanną dociskową z metalu, potrójna, 12-16 mm




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1156268
Typ	2056 M3 16 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwan. z el.docisk.,potr.
Wymiar	12-16mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	5,80 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	20,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	82,00 mm
Wymiar L	47,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	3
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
Do Ø rury	16 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Bezhłogenowy	☐
Z wanienką z tworzywa	☐
Z wanienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma potrójna, metalowa kontrwanienska

Nr kat. 1156268



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	12,00 - 16,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal