

## NYMPHEA 2 TOP 18W plafon



|                     |                       |               |              |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Moc                 | <b>18 W</b>           | Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Strumień świetlny*  | <b>1600 lm (120°)</b> | Barwa światła | <b>NW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>          | IK            | <b>10</b>    |
| Klasa szczelności   | <b>IP44</b>           |               |              |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Kod                                | SLI031030NW       |
| Moc                                | 18 W              |
| Prąd                               | 150 mA            |
| Napięcie                           | 230 V             |
| Klasa energetyczna                 | F                 |
| Zużycie energii                    | 18 kWh/1000h      |
| Częstotliwość                      | 50 Hz             |
| Klasa ochrony PP                   | I                 |
| Zasilacz w komplecie               | +                 |
| Współczynnik mocy                  | 0.5               |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 1600 lm (120°)    |
| Strumień świetlny**                | 1600 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna               | 88 lm/W           |
| Barwa światła                      | NW                |
| Kąt rozsyłu światła                | 120 °             |
| RA                                 | 80                |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                 |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °         |
| Trwałość                           | 17000 h           |
| Materiał obudowy                   | PLASTIC           |
| IK                                 | 10                |
| Klasa szczelności                  | IP44              |
| Kolor                              | BIAŁY             |
| Wymiary (AxBxC)                    | 330x60 mm         |
| Waga                               | 1.012 kg          |
| Do użytku                          | WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ |
| Sposób montażu                     | NATYNKOWY         |
| Zastosowanie                       | INT/EXT           |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 szt.           |
| Made in                            | PRC               |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED, \*\*Strumień świetlny oprawy