

LIMEA MINI 45W hermetyk



Moc	45 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5400 lm (120°)	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI028031NW
Moc	45 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	45 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.98
Strumień świetlny użytkowy*	5400 lm (120°)
Strumień świetlny**	5150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Światłość	1550 cd
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1680 x 52 x 27 mm
Waga	0.5 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	WEW/ZEW
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30 szt.
Made in	PRC
Inne	dane na moduł Fi use=5400 P=45W



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy