

SYSTEM SHIFT - SPOT S 6W na szynoprzewód



Moc **6 W**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP20**

Napięcie **48 V**
Kąt rozsyłu światła **24 °**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+40002
Moc	6 W
Prąd	115 mA
Napięcie	48 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	555 lm (360°)
Strumień świetlny**	370 lm (360°)
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Światłość	1050 cd
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	24 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	biały
Wymiary (AxBxC)	35x140x178 mm
Waga	0.13 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy