

SYSTEM SHIFT - GLOBE 5W na szynoprzewód



Moc **5 W**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP20**

Napięcie **48 V**
UGR **<19**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+40000
Moc	5 W
Prąd	100 mA
Napięcie	48 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	5 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	550 lm (360°)
Strumień świetlny**	435 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	90 cd
Barwa światła	WW
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	biały/czarny
Wymiary (AxBxC)	100x148 mm
Waga	0.3 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy