

NOCTIS SOLARIS 50W naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu



Moc	50 W	Napięcie	3.7 V
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	90 °
IK	08	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI029059CW_CZUJNIK
Moc	50 W
Napięcie	3.7 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny**	500 lm (360°)
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	170x127x22 mm
Waga	1 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	MV sensor, max 10m



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy