

LIMEA SLIM 2 36W hermetyk



Moc	36 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6000 lm (120°)	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °	UGR	22
IK	08	Klasa szczelności	IP66



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI047006NW
Moc	36 W
Prąd	165 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	C
Zużycie energii	36 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	6000 lm (120°)
Strumień świetlny**	5200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	167 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
UGR	22
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	08
Klasa szczelności	IP66
Kolor	Szary/Biały
Wymiary (AxBxC)	1700x65x67 mm
Waga	1.48 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Made in	PRC
Inne	L80B10 50000h MTBF 80000h straight-through conne-



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy