

UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Zasobnik energii



1396415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396415>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, Lithium-Ion (LiFePO_4), 24 V DC, 128 Wh. Do stosowania z QUINT-UPS dla temperatur otoczenia (ładowanie) 0 °C ... 60 °C oraz maksymalnego prądu ładowania 5 A. Dla ładowania poniżej 0 °C proszę zwrócić uwagę na dopuszczalne UPS V/C Level.

Opis produktu

Ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stała komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.

Dla temperatur otoczenia (ładowanie) od -10 °C do 60 °C tylko dla QUINT4-UPS/24DC/... od V/C 05,

1067327 QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB od V/C 02,

2320283 QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA od V/C 04,

2320212 QUINT-UPS/24DC/24DC/5 od V/C 12,

2320225 QUINT-UPS/24DC/24DC/10 od V/C 12,

2320238 QUINT-UPS/24DC/24DC/20 od V/C 12,

2320241 QUINT-UPS/24DC/24DC/40 od V/C 13,

2320461 QUINT-UPS/24DC/12DC/5/24DC/10 od 05,

2320270 QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA od V/C 06.

Dane handlowe

Numer artykułu	1396415
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEL3
Klucz produktu	CMUEL3
GTIN	4063151780043
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 375 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 300 g
Numer taryfy celnej	85076000
Kraj pochodzenia	CN

UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Zasobnik energii



1396415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396415>

Dane techniczne

Zasobnik energii

Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC
pojemność znamionowa	128 Wh (2x 64 Wh)
Prąd ładowania	10 A

Wyjście

Prąd wyjściowy	45 A
Bezpiecznik na wyjściu	2x 25 A ATOF Blade Fuse
Czas podtrzymania	14 min. (20 A)

Informacje ogólne

możliwość łączenia równoległego	tak max. 5
Typ baterii	Grepow, 2x 25.6 V GRP6053117-8S1P
Technologia akumulatora	Lithium-Ion (LiFePO ₄)
IQ-Technology	tak
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	6 miesiące (20 °C)
żywołność modułu akumulatorowego (Eurobat)	10 (20 °C)
Czujnik temperatury	tak
utylizacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
utylizacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	135 mm
Wysokość	202 mm
Głębokość	110 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	0 mm / 0 mm
---------------------------	-------------

UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Zasobnik energii



1396415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396415>

Odstęp montażu góra/dół	50 mm / 50 mm
-------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 65 °C (0 °C ... 60 °C, UPS V/C Level)
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-20 °C ... 35 °C (zalecane)
Temperatura otoczenia (ładowanie)	-10 °C ... 60 °C (0 °C ... 60 °C, UPS V/C Level)
Temperatura otoczenia (wyładowanie)	-20 °C ... 60 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %
Udar	30g, 18 ms, w każdym kierunku w przestrzeni (wg IEC60068-2-27)
Drgania (praca)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (wg DNV / IEC 600068-2-6)

Dopuszczenia

UL

Oznaczenie	UL/C-UL Listed UL 61010-1
------------	---------------------------

UL

Oznaczenie	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
------------	---

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Zasobnik energii



1396415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396415>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396415>



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DK-134807-A1-UL



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Zasobnik energii



1396415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396415>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl