

LED AR111 GU10 12W 45°



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Moc                 | <b>12 W</b>           |
| Strumień świetlny** | <b>1200 lm (360°)</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>45 °</b>           |
| Klasa szczelności   | <b>IP20</b>           |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Barwa światła | <b>NW</b>    |
| Trzonek       | <b>GU10</b>  |



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Kod                                | WOJ+14564      |
| Moc                                | 12 W           |
| Prąd                               | 110 mA         |
| Napięcie                           | 230 V          |
| Klasa energetyczna                 | F              |
| Zużycie energii                    | 12 kWh/1000h   |
| Częstotliwość                      | 50 Hz          |
| Zasilacz w komplecie               | +              |
| Współczynnik mocy                  | 0.5            |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 1100 lm (90°)  |
| Strumień świetlny**                | 1200 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna               | 92 lm/W        |
| Światłość                          | 900 cd         |
| Barwa światła                      | NW             |
| Kąt rozsyłu światła                | 45 °           |
| RA                                 | 80             |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5              |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °      |
| Trwałość                           | 17000 h        |
| Trzonek                            | GU10           |
| Klasa szczelności                  | IP20           |
| Wymiary (AxBxC)                    | 111x74 mm      |
| Waga                               | 0.15 kg        |
| Do użytku                          | WEW            |
| Zastosowanie                       | INT            |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 szt.         |
| Made in                            | PRC            |

