

CEILINE III 25W downlight



Moc **25 W**

Strumień świetlny* **1875 lm (90°)**

Kąt rozsyłu światła **90 °**

Napięcie **230 V**

Barwa światła **WW**

Klasa szczelności **IP20**



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI022009WW
Moc	25 W
Prąd	115 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	1875 lm (90°)
Strumień świetlny**	1875 lm (360°)
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	230x100 mm
Otwór montażowy	210 mm
Waga	0.68 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy