

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Krzemowy czujnik promieniowania słonecznego Mencke & Tegtmeier GmbH, typ Si-RS485TC-T-MB, do pomiaru natężenia promieniowania w W/m^2 . Wartość pomiarowa jest udostępniana przez Modbus/RTU (RS-485).



Opis produktu

Wszystkie „Solarline Environment Sensors” (SOL-ES) są montowane metodą Plug & Play w połączeniu ze stacją pogodową Phoenix Contact (patrz akcesoria). Nadają się w szczególności do pomiaru danych meteorologicznych w systemach fotowoltaicznych.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Do podłączenia czujnika SOL-ES-PRO-RC do stacji pogodowej Phoenix Contact jest konieczne osobne złącze M12 (nr art. 1424668, patrz zakładka „Akcesoria”).

Korzyści

- Z wewnętrznym pomiarem temperatury
- Zgodność z normą IEC 61724-1, klasa A (najwyższa dokładność)

Dane handlowe

Numer artykułu	1074982
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DTHAAA
Klucz produktu	DTHAAA
GTIN	4055626777627
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,35 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,35 kg
Numer taryfy celnej	85414900
Kraj pochodzenia	DE

SOL-ES-PRO-RC - Czujnik

1074982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074982>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu w strefie „Do pobrania”
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Czujnik
--------------	---------

SOL-ES-PRO-RC - Czujnik

1074982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074982>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27143137
ECLASS-12.0	27143137
ECLASS-13.0	27143137

ETIM

ETIM 8.0	EC000926
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

SOL-ES-PRO-RC - Czujnik

1074982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074982>



Akcesoria

SACC-M12MS-5PL M - Złącze

1424649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424649>



Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, A, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

SAC-5PY-F/M-F VP SH - Rozdzielacz Y

1419933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419933>



Rozdzielacz Y, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON i Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, rozdzielacz równoległy

SOL-ES-PRO-RC - Czujnik

1074982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074982>



SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1500884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500884>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m

SAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1500897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500897>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,6 m

SOL-ES-PRO-RC - Czujnik

1074982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074982>



SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1500907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500907>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m

SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1500910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500910>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m

SOL-ES-PRO-RC - Czujnik

1074982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074982>



WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

SOL-SC-WTH-STN - Stacja pogodowa

1322110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322110>



Stacja pogodowa do zbierania danych pomiarowych z podłączonych czujników środowiskowych. Możliwość stosowania w połączeniu z czujnikami typu SOL-ES np. na farmach fotowoltaicznych lub w innych obiektach przemysłowych. Dane pogodowe są zapisywane lokalnie i udostępniane na interfejsie użytkownika.

SOL-ES-PRO-RC - Czujnik

1074982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074982>



SACC-M12FS-4PL SH - Złącze

1424668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424668>



Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, A, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl