



CAMSV

Mufa przelotowa ze złączką śrubową

do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 24 kV

Mufy przelotowe typu: CAMSV-C (z zewnętrzną rurą zimnokurczliwą) oraz CAMSV-S (z zewnętrzną rurą termokurczliwą) są zaprojektowane do łączenia kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y. Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja z użyciem standardowych narzędzi
- Kompaktowa budowa i niewielka liczba komponentów
- Szeroki zakres przekrojów
- Trójwarstwowy nasuwany korpus zapewniający jednocześnie izolację miejsca połączenia oraz wysterowanie pola elektrycznego
- Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu

Zastosowanie

- Wewnątrz
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W kanałach kablowych

Poziom napięcia

- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

Zgodność


- CENELEC HD 629.1

Okres magazynowania

- CAMSV-C - 36 miesięcy przy temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C
- CAMSV-S - nieograniczony czas magazynowania



Wymiary



Zawartość opakowania

Nasuwany korpus mufy ze zintegrowaną warstwą sterującą rozkładem pola elektrycznego, złączka śrubowa, rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi, zewnętrzna osłona w postaci rury termokurczliwej (CAMSV-S) lub zimnokurczliwej (CAMSV-C), instrukcja montażu

Typ	L mm	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej mm	12 kV	17.5 kV	24 kV	Nr kat.	
			Przekrój nominalny mm²				
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							
CAMSV-S 24kV	35-95	600	16.5	70 - 150	50 - 120	35 - 95	370729
	95-300	650	22.0	150 - 300	120 - 300	95 - 300	354999
	400-630	700	29.2	400 - 630	400 - 630	400 - 630	370730
CAMSV-C 24kV	35-95	530	16.5	70 - 150	50 - 120	35 - 95	370725
	95-300	600	22.0	150 - 300	120 - 300	95 - 300	354998
	400-630	600	29.2	400 - 630	400 - 630	400 - 630	370726