

SMH3...MS6, SMH3 Pb-RF...MS6

Mufy przelotowe i przejściowe do kabli 3-żyłowych

bez warstwy półprzewodzącej, do 7.2 kV

Mufy przelotowe typu SMH3...MS6 są zaprojektowane do łączenia 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej bez warstwy półprzewodzącej np. Y(A)KY, Y(A)KYFtly. Mufy przejściowe typu SMH3 Pb-RF...MS6 są zaprojektowane do łączenia 3-żyłowych kabli o izolacji papierowej typu (A)KnFt(A,y) z kablami 3-żyłowymi o izolacji wytłaczanej bez warstwy półprzewodzącej np. Y(A)KY, Y(A)KYFtly. Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach żył, z ekranami ogólnymi w postaci taśm lub drutów.

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Szeroki zakres przekrojów odpowiedni dla wszystkich typów złączek, zgodnych z wymiarami w tabeli

Zastosowanie

- Wewnątrz
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W kanałach kablowych

Poziom napięcia

- $U_0/U_{m,}$ 3.6/6 (7.2) kV

Okres magazynowania

- Nieograniczony czas magazynowania


Zawartość opakowania

Rury termokurczliwe do odtworzenia izolacji, rura powłokowa, rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi do połączenia ekranu i pancerza, zewnętrzna termokurczliwa rura osłonowa, palczatka termokurczliwa i rury olejoodporne (w mufach przejściowych), instrukcja montażu

Złączki należy zamawiać oddzielnie.



Wymiary



Typ		L mm	Maks. Ø złączki mm	Maks. długość złączki mm	Przekrój nominalny mm²	Nr kat.
Mufy przelotowe do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej						
SMH3	25-70 MS6	850	20	110	25 - 70	427274
	50-150 MS6	1000	25	135	50 - 150	427275
	120-300 MS6	1200	40	150	120 - 300	427276
Mufy przejściowe z kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej na kable 3-żyłowe o izolacji wytłaczanej						
SMH3 Pb-RF	25-70 MS6	1200	20	110	25 - 70	427249
	50-150 MS6	1200	25	135	50 - 150	427250
	120-240 MS6	1200	40	150	120 - 240	427251

L - całkowita długość mufy

ŚREDNIE NAPIĘCIE
Osprzęt do kabli wytłaczanych nieekranowanych