


Złącze 7/8"


Żeńskie, proste, specjalne

B4151-0/13.5




- Do zastosowania w aplikacjach Device-Net™ / CANopen
- Metalowa nakrętka
- certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-pinów
- Gwint PG13.5
- Średnica przewodu 10,0 ... 12,0 mm

Sieć przemysłowa



Napięcie zasilania



Typ	B4151-0/13.5
Nr kat.	6904715
Złącze strona A	Żeńskie złącze rozbielalne, 7/8", Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiadz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PBT UL94-V0, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PBT(UL 94 V0), czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Gwint montażowy	PG13.5
External diameter of the cable	min. 10...12mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...1.5mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)

Ekran	nie
--------------	-----

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 600 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-25...+85°C

Certyfikaty	UL
--------------------	----