

TSD 08 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212597>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiany moment obrotowy 0,8 Nm, z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC, uchwyt dwukomponentowy, zabezpieczenie przed przetoczeniem

Korzyści

- W przypadku wkrętek dynamometrycznych TSD-M... można ustawić dowolny moment dokręcenia
- Wkrętak dynamometryczny TSD ... SAC z różnie ustawionymi wstępnie momentami obrotowymi od 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Do adaptera TSD-M... można zamocować różne nakładki wymienne
- Najróżniejsze nasadki wymienne SAC... do różnorodnych zastosowań

Dane handlowe

Numer artykułu	1212597
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH314A
Klucz produktu	BH314A
Strona katalogu	Strona 460 (C-3-2019)
GTIN	4046356590716
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	91,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91,2 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

TSD 08 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212597>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Konstrukcja

Sześciokąt SW4

Typ produktu

Urządzenie dynamometryczne

Dane przyłączeniowe

zakres momentu obrotowego

0,8 Nm ... 0,8 Nm

Końcówka

Śruba z łbem sześciokątnym

Wymiary

Szerokość

37 mm

szerokość ostrza

0 mm

wysokość ostrza

100 mm

Długość

205 mm

Grubość ostrza

0 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

Materiał

stopowa stal narzędziowa

TSD 08 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212597>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212597>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

TSD 08 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212597>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21040417
ECLASS-12.0	21040417
ECLASS-13.0	21040417

ETIM

ETIM 8.0	EC011814
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

TSD 08 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212597>

Akcesoria

SAC BIT QUICKON-W13 - Narzędzie

1212033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212033>

Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 13 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm



SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>

Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm



TSD 08 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212597>

SAC BIT MIN-D25 - Narzędzie

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212512>

Klucz nasadowy do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych 7/8", z radełkiem o średnicy 25 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl