

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 6-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 10 m

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Numer artykułu	1522422
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1BNA
Klucz produktu	BF1BNA
Strona katalogu	Strona 206 (C-2-2019)
GTIN	4046356021173
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	371,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	371,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	6
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	30 V
Opór przejścia	$\leq 0,005 \Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 M\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
Układ ochronny	niepodłączony

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Moment dokręcania

0,2 Nm (Złącza wtykowe M8)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja

wolny koniec przewodu

Przyłącze 2

Konstrukcja

Gniazdo proste M8

Liczba biegunów

6

Rodzaj kodowania

A

Liczba biegunów

6

Kabel/przewód

Długość przewodów

10 m

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy



Waga przewodu

34 kg/km

Liczba biegunów

6

Ekranowany

tak

Typ przewodu

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Budowa linki przewodu sygnałowego

18x 0,10 mm

przewód sygnałowy AWG

26

Przekrój przewodu

6x 0,14 mm² (Przewód sygnałowy)

Średnica żyły łącznie z izolacją

1,05 mm ±0,02 mm

Zewnętrzna średnica przewodu

5,2 mm

plaszcz zewnętrzny, materiał

PUR

plaszcz zewnętrzny, kolor

czarno-szary (RAL 7021)

Materiał przewodu

błyszcząca skrętka Cu

Pojedyncze żyły, kolor

brązowy, biały, czarny, niebieski, szary, różowy

Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe

52 mm

najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome

52 mm

Cykle gięcia maksymalnie

4000000

Bezhalogenowość

wg DIN VDE 0472 część 815

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia

wg UL-Style 20549

olejoodporność

wg DIN EN 60811-2-1

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
	odporny na hydrolizę i mikroby
	Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych
	bez silikonu
	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1522422


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Rysunki

Schemat



Rysunek wymiarowy




Gniazdo M8 x 1, proste

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M8, 6-biegunowe, widok od strony gniazda

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

Akcesoria

PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE
1000 V AC / 1500 V DC

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212757>



Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV bez zawartości halogenów, średnica od 3,2 mm do 4,4 mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich / 1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego

1422884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422884>



Adapter węża ochronnego, do przewodów karbowanych o rozmiarze znamionowym 13 (10 x 13), karbowany równolegle

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430860>

Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do gniazd M8



TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>

Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8



SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1522422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1522422>

SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl