




Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KS kanał kablowy szynowy Canalis KT kanał kablowy szynowy
Typ oferty	Standard
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar trunking compatibility	Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A w 35 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik: NSX250
Dostarczane wyposażenie	wyłącznik do osobnego zamówienia
Sposób montażu	Wymienny ze stałą polaryzacją
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+PEN
Kolor	White (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział średniej mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V w zależności od urządzenia ochronnego 500 V w zależności od urządzenia ochronnego 690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Pokrętło
Przyłącza elektryczne	Oczko zaciskowe - ISO40 - kabel : 150 mm ² elastyczny Oczko zaciskowe - ISO40 - kabel : 150 mm ² sztywny
Door/Cover opening side	RIGHT
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez otwarcie drzwi

Liczba wycięć (otworów)	1 opening for FL21 gland plate
Normy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiał korpusu	Metal
Szerokość	532 mm
Głębokość	300 mm
Depth (door open)	726,5 mm
Wysokość	432 mm
Masa produktu	12,5 kg

Środowisko pracy

System uziemienia	TN-C
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	13,248 kg
Wysokość dla opakowania 1	33,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	45,5 cm
Długość dla opakowania 1	55 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------