

CEILINE III 25W downlight



Moc	25 W
Strumień świetlny*	1875 lm (90°)
Kąt rozsyłu światła	90 °

Napięcie	230 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP44/IP20



 Plik fotometryczny

SLI022009WW_IP44

Dane techniczne:

Kod	SLI022009WW_IP44
Moc	25 W
Prąd	115 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Strumień świetlny użytkowy*	1875 lm (90°)
Strumień świetlny**	2000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
Klasa szczelności	IP44/IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	230x100 mm
Otwór montażowy	210 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy