

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Merten, mechanizm ściemniacza obrotowego RL, 230V AC 40-600VA

MTN5133-0000

### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów              | Merten                      |
| Typ produktu lub komponentu | Ściemniacz                  |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                    | Light control                                                                      |
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                                                                         |
| Sposób mocowania                           | Przez wkręty i szczypce                                                            |
| Funkcja łącznika                           | Z/O przycisk                                                                       |
| Sterowanie ściemniacza                     | Typ obrotowy przyciskowy                                                           |
| Typ obciążenia                             | Rezystancyjne: 40...600 W<br>Pojemnościowy: 40...600 VA<br>Indukcyjne: 40...600 VA |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz                                                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...35 °C                                                                         |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                                                               |
| Wysokość                                   | 71 mm                                                                              |
| Szerokość                                  | 71 mm                                                                              |
| Głębokość zagnieżdżenia                    | 29 mm                                                                              |
| Normy                                      | EN 60669-1<br>EN 60669-2-1                                                         |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 8,2 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 5,7 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,2 cm  |
| Waga opakowania 1              | 116,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR     |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 40      |
| Wysokość opakowania 2          | 18,5 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 5,05 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki