

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Klimatyzator boczny 3kW 400/440VAC

NSYCU3K3P4

Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	CU
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie chłodzące
Mounting type	Strona
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Przeznaczenie urządzenia	Do obudowy
Sposób montażu	Przez wkręty
Napięcie wejściowe	400 V 50/60 Hz
Ilość faz w sieci	3 fazy
Moc chłodzenia	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Parametry uzupełniające

Wysokość	1270 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	336 mm
Prąd znamionowy [In]	2,6 A
Prąd rozruchowy	14 A
Pobór mocy w [W]	1220 W w 50/60 Hz, L35-L35 1440 W w 50/60 Hz, L35-L50
Współczynnik efektywności energetycznej	2,4
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Zakres regulacji temperatury	20...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Maksimum: 50 °C Wewnątrz obudowy: 20...46 °C Poza obudowę: 20...50 °C
Noise level	70 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Ciśnienie	25 bar
Flow rate	Obwód wewnętrzny: 1450 m3/h w 50/60 Hz Obwód zewnętrzny: 1450 m3/h w 50/60 Hz
Masa produktu	84 kg

Rodzaj chłodziwa	R134a (0,84 kg)
Type of filter	Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie ciepłne: T 6 A Zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne):
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
Normy	EN 60335-2-40 EN 378 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP34 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	33,6 cm
Szerokość opakowania 1	50,0 cm
Długość opakowania 1	127,0 cm
Waga opakowania 1	84,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	161,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	221,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki