

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Asfora, gniazdo podwójne 2P, aluminium

EPH9700261

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2 x 2P
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Gniazdo standardowe	Polska
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Sztywny Elastyczny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki ASA + PC: płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury54...72 mm
Wysokość	123 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	46 mm
Głębokość wystawiania	23 mm
Ilość sztuk w zestawie	1

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,3 cm
Szerokość opakowania 1	8,2 cm
Długość opakowania 1	12,5 cm
Waga opakowania 1	90,25 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki