


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, panel tylny IP30 650mm

LVS08736

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Panel tylny
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Metal enclosure
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Skład zestawu	side panel
Normy	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Certyfikacja produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Akrusz tali hartowanej
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Specjalne warianty kolorów	Tak
Szerokość	650 mm
Wysokość	2000 mm
Masa produktu	12,02 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 for enclosure
Stopień ochrony IK	IK08

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	68,5 cm
Długość opakowania 1	105,5 cm
Waga opakowania 1	12,47 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	74,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	198,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki