

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Czytnik, Mifare, DESFire, mini, czarny

SX-RD-MB

Parametry podstawowe

Certyfikaty produktu	RCM CE
Kolor	Czarny
Skrócona nazwa urządzenia	SX-RD-MB
Sposób montażu	Montaż naścienny
Głębokość	17 mm
Wysokość	84 mm
Masa produktu	80 g
Prąd znamionowy [In]	130 mA
Szerokość	45 mm
Typ produktu lub komponentu	Access control card reader
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...65 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...85 °C
Rodzaj technologii	RFID
Communication port protocol	Wiegand RS485
Maximum cable distance between devices	150 m
Normy	FCC CFR 47 part 15:klasa A ICES-003 UL 294 EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 CAN/ULC-S319-05
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	9.5...14 V DC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,7 cm

Długość opakowania 1	4,0 cm
Waga opakowania 1	110,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki