

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przełącznik źródeł zasilania, ATS 16A, 230V, wejście C20, wyjścia 8x C13, 1x C19

AP4423A

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V AC 1 faza
Typ produktu lub komponentu	Automatyczne przełączanie
Main Output Voltage	230 V prąd przemienny (AC) Napięcie wyjściowe 561 faza
Input Connection Type	IEC 60320 C20Standard wtyczki 116 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	1U
Osprzęt dostarczany w dostawie	Sprzęt mocujący Klamry do montażu w szafach przemysłowych Kabel szeregowy do konfiguracji

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	23,6 cm
Masa produktu	3,74 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted Poziomy

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	20 A
Tolerancja napięcia wejściowego	207 ...253 V
Max line current	20 A
Granice prądów wejściowych	20 A
Poziom obciążenia	3700 VA

na wyjściu

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 10 A 2P + E 1 IEC 60320 C19 16 A 2P + E
Liczba styków gniazda	9
Rodzaj zabezpieczenia	Without circuit breaker
Długość przewodu	2,44 m

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL CE z certyfikatem UL
Normy	EN 55022 klasa A FCC część 15 klasa A

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0...15240 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,000 cm
Szerokość opakowania 1	35,500 cm
Długość opakowania 1	60,000 cm
Waga opakowania 1	5,492 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	126,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	233,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years repair or replace
-----------	---------------------------

Zalecane zamienniki