

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pakiet akumulatorowy do montażu w szafie, APC Smart-UPS SRT 192 V 5 kVA i 6 kVA, do zastosowań morskich

SRT192RMBPM

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	3U
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Karta gwarancyjna

Akumulatory i czas podtrzymania

Sposób montaż urządzenia	Wolnostojący zestaw akumulatorów
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	2
Napięcie akumulatora	192 V
Wymiana baterii	APCRBC140

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	13 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	68,27 cm
Masa produktu	91 kg
Sposób montażu	Rack-mounted

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C

Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	42 cm
Szerokość opakowania 1	100 cm
Długość opakowania 1	60 cm
Waga opakowania 1	105,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki