

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Blok dystytrybucyjny Linergy DX 63A 4P

LVS04041

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Nazwa produktu	Linergy DX
Zgodność gamy	Prisma PrismaSeT Pragma
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Spód
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 40 °C
[In] prąd znamionowy	63 A w 40 °C
Przylączy - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 16 mm² (elastyczny) Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm² (sztywny)
Szerokość w modułach 9 mm	8
Całkowita liczba modułów 18 mm	4
Masa produktu	0,29 kg

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	3
Test rozżarzonego drutu	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11

Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
-------	---

Certyfikaty produktu	ASEFA
----------------------	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	7,700 cm
-----------------------	----------

Szerokość opakowania 1	7,800 cm
------------------------	----------

Długość opakowania 1	10,200 cm
----------------------	-----------

Waga opakowania 1	312,000 g
-------------------	-----------

Jednostka miary opakowania 2	S03
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
--------------------------------	----

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
-----------------------	-----------

Szerokość opakowania 2	30,000 cm
------------------------	-----------

Długość opakowania 2	40,000 cm
----------------------	-----------

Waga opakowania 2	9,883 kg
-------------------	----------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki