

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Konektor S-one RJ45, nieekranowany, 1 szt., Kat5e

VDIB17725U01

Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu	Gniazdo sieciowe RJ45
Prezentacja urządzenia	Zintegrowana konstrukcja jednoczęściowa
Odcień kolory	Organizator kabli: zielony (ABS + PC) Konektor: ciemnoszary (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Sposób pakowania	Oddzielna torba
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	1,5 A w 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC szczytowe, pomiędzy stykami
Rezystancja zestyku	20 mOm
Rezystancja izolacji	Początkowa rezystancja izolacji: >= 500 MOhm w 100 V prąd stały (DC)
Średnica drutu (wg.Amerykański	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cykl
Tłumienie sprzężenia	>= 35 dB w 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB w 100...1000 MHz
Contact pins	8 piny z stop miedzi, złożony zgodnie z IEC 60603-7
Siła ciągnięcia	50 N w czasie 60 s
Poprzeczne straty konwersji	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB w 1...100000 kHz
Rodzaj narzędzia	Bez narzędzi
Zewnętrzna średnica kabla	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	UTP
Kategoria sieci komunikacyjnej	5e
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP - głosowe IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Częstotliwość transmisji	0...100 MHz
Rodzaj śladu	S-One

Wysokość	28 mm
Długość	33 mm
Szerokość	18 mm
Targeted region	Europe

Środowisko pracy

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 dni)
Ognioodporność	UL94-V0
Normy	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	2,0 cm
Długość opakowania 1	4,0 cm
Waga opakowania 1	9,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,5 cm
Szerokość opakowania 2	12,7 cm
Długość opakowania 2	18,2 cm
Waga opakowania 2	183,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	320
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	6,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki