

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS SRT On-Line,
6kVA/6kW, montaż w szafie rack,
4U, 230V, z kartą sieciową, Marine

SRT6KRMXLIM

Podgląd

Prezentacja	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	6000 W
Moc znamionowa w VA	6000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Połączenie poprzez zaciski 3-wire (H N + E) 1
Liczba szaf rackowych	4U
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem instrukcja montażu Sprzęt do montażu urządzeń w szafie Klamry do montażu w szafach przemysłowych Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych Czujnik temperatury Kabel USB Karta gwarancyjna

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	1 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Moc akumulatora (W)	893 W rated
Moc baterii w VAH	902 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Wymiana baterii	APCRBC140

Battery option	SRT192RMBP 1 2706 VAh SRT192RMBP 2 4510 VAh SRT192RMBP 3 6314 VAh SRT192RMBP 4 8118 VAh SRT192RMBP 5 9922 VAh SRT192RMBP 6 11726 VAh SRT192RMBP 8 15334 VAh SRT192RMBP 10 18942 VAh
----------------	--

Rozszerzalny czas podtrzymania	1
--------------------------------	---

Ogólny

Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	17,4 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	71,94 cm
Masa produktu	60 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	Yes

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie)

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	6000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 3 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Typ bypassu	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	6000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM VDE
----------------------	-------------------------

Oznakowanie	Znak CE
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Parametry środowiskowe	
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Odprowadzanie ciepła	1300 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20
Komunikacja i zarządzanie	
Wolne szczeliny	0
Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Dry contact I/O smartslot card
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak
Ochrona przed przepięciami i filtracja	
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	480 J
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	37 cm
Szerokość opakowania 1	96 cm
Długość opakowania 1	61 cm
Waga opakowania 1	67 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------	---

Zalecane zamienniki