

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



power cable - between servomotor BSH and servodrive - 4 x 6 mm<sup>2</sup> + 2 x 1 mm<sup>2</sup> -10m

VW3M5105R100

## Parametry podstawowe

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu                   | Kabel zasilający                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Zmontowany zestaw kabli zasilających                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność produktu                             | Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (190 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (205 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1 |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Między serwowotorem a serwonapędem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność gamy                                 | Lexium 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Długość kabla                                 | 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przekroje żył kabli                           | 4 x 6 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącza elektryczne | Wolny koniec dla strona serwonapędu<br>Złącze - przemysłowa M40 dla strona serowosilnika |
| Masa produktu         | 6,5 kg                                                                                   |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 15,0 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 50,0 cm    |
| Długość opakowania 1           | 50,0 cm    |
| Waga opakowania 1              | 6,424 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S06        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 16         |
| Wysokość opakowania 2          | 73,5 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 60,0 cm    |
| Długość opakowania 2           | 80,0 cm    |
| Waga opakowania 2              | 115,784 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki