

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Back-UPS Pro 1500, 230 V, gniazda Schuko

BR1500G-GR

### Podgląd

Czas dostawy      Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                                  |
| Moc znamionowa w W     | 865 W                                  |
| Moc znamionowa w VA    | 1500 VA                                |
| Output connection type | 3 Schuko CEE 7<br>3 Schuko CEE 7 surge |
| Długość kabla          | 1,52 m                                 |

### Akumulatory i czas podtrzymania

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Wstępnie zainstalowane baterie            | 0                                           |
| Puste gniazda akumulatorowe               | 0                                           |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 8 godz.                                     |
| Ilość zestawów RBC™                       | 1                                           |
| Napięcie akumulatora                      | 24 V                                        |
| Pojemność baterii                         | 9,0 A.h                                     |
| Moc akumulatora (W)                       | 23 W rated                                  |
| Moc baterii w VAh                         | 187 VAh runtime                             |
| Żywotność akumulatora                     | 3...5 rok                                   |
| Wymiana baterii                           | <a href="#">APCRBC124</a> <a href="#">↗</a> |
| Battery option                            | BR24BPG 1 518 VAh                           |
| Rozszerzalny czas podtrzymania            | 0                                           |

### Ogólny

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dostarczane wyposażenie              | Kabel telefoniczny<br>podręcznik użytkownika<br>Kabel USB<br>Karta gwarancyjna |
| Liczba pustych slotów na moduły mocy | 0                                                                              |

|                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy           | 0                                                                                                     |
| Nadmiarowość                                       | No                                                                                                    |
| Parametry fizyczne                                 |                                                                                                       |
| Wysokość                                           | 30,1 cm                                                                                               |
| Szerokość                                          | 11,2 cm                                                                                               |
| Głębokość                                          | 38,2 cm                                                                                               |
| Masa produktu                                      | 13 kg                                                                                                 |
| Preferencje montażu                                | No preference                                                                                         |
| Sposób montażu                                     | Brak możliwości montażu w szafie rack                                                                 |
| Możliwość montażu na dwóch słupkach                | 0                                                                                                     |
| Kompatybilność z USB                               | No                                                                                                    |
| na wejściu                                         |                                                                                                       |
| Częstotliwość sieciowa                             | 50 Hz +/- 1 Hz<br>60 Hz +/- 1 Hz                                                                      |
| Ograniczenia napięcia wejściowego                  | 156...300 V regulowany<br>176...294 V                                                                 |
| na wyjściu                                         |                                                                                                       |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)  | 865 W                                                                                                 |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią<br>50/60 Hz +/- 1 Hz niesynchronizowana z siecią zasilającą |
| Topologia                                          | Line interactive                                                                                      |
| Typ przebiegu                                      | Schodkowa aproksymacja sinusoidy                                                                      |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)      | 1500 VA                                                                                               |
| Czas przełączenia zasilania                        | 10 ms typowo : 12 ms maksymalnie                                                                      |
| Certyfikaty i zgodność z normami                   |                                                                                                       |
| Certyfikaty produktu                               | BSI 1363<br>CE<br>NEMKO                                                                               |
| Normy                                              | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018                    |
| Reguły zabezpieczania urządzeń                     | Wieczysta: 200000 AUD<br>Wieczysta: 150000 Euros<br>Wieczysta: 75000 GBP                              |
| Parametry środowiskowe                             |                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia         | 0...40 °C                                                                                             |
| Wilgotność względna                                | 0...95 %                                                                                              |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)      | 0...10000 ft                                                                                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania           | -15...45 °C                                                                                           |
| Wilgotność względna (przechowywanie)               | 0...95 %                                                                                              |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Wysokość przechowywania | 0,00...15240,00 m |
| Poziom dźwięku          | 45 dBA            |

### Komunikacja i zarządzanie

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Panel przedni | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd |
|---------------|-------------------------------------------------------|

### Ochrona przed przepięciami i filtracja

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 441 J                                                |
| Data line protection                      | RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) |

### Jednostka opakowania

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE            |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1              |
| Wysokość opakowania 1          | 39 cm          |
| Szerokość opakowania 1         | 49 cm          |
| Długość opakowania 1           | 23,5 cm        |
| Waga opakowania 1              | 13,8 kg        |
| SCC14                          | 10731304286872 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Optymalna energooszczędność           | Product energooszczędny                                                                                                                                                   |
| Take-back                             | Take-back program available                                                                                                                                               |

### Warunki gwarancji

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zalecane zamienniki