

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Asfora, gniazdo RTV-SAT przelotowe 8dB, bez ramki, brąz

EPH3500369

❗ Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

❗ Wycofany

### Parametry podstawowe

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów                                                  | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu                                     | Gniazdo TV/SAT/R                |
| Prezentacja urządzenia                                          | Mechanizm z ramką montażową     |
| Rodzaj gniazda TV                                               | Gniazdo pośrednie (przejściowe) |
| Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego | Do systemów rozdzielczych       |
| Odcień koloru                                                   | Brąz metaliczny                 |
| Sposób pakowania                                                | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia     | Podtynkowy                                         |
| Liczba gniazd                | 3                                                  |
| Telewizyjne gniazdo antenowe | Męski IEC 9,52 mm                                  |
| Radiowe gniazdo antenowe     | Żeńskie IEC 9.52 mm                                |
| Gniazdo TV-SAT               | Typ F                                              |
| Tłumienie                    | 8 dB                                               |
| Przepływ prądu stałego       | W gniazdku SAT                                     |
| Liczba na linię              | 4                                                  |
| Przylącza - zaciski          | Zaciski bezśrubowe                                 |
| Materiał                     | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa |
| Wykończenie powierzchni      | Malowane                                           |
| Materiał przewodnika         | Miedź                                              |
| Sposób mocowania             | Pazury51...80 mm                                   |
| Wysokość                     | 71 mm                                              |
| Szerokość                    | 71 mm                                              |
| Głębokość                    | 42 mm                                              |
| Głębokość wystawiania        | 13 mm                                              |
| Masa produktu                | 0,105 kg                                           |

Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Znak jakości       | CE   |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 16,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 11,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 5,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 108,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9,1 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,339 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 8,409 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki