

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Asfora, łącznik schodowy, bez ramki, brąz

EPH0400169

### Parametry podstawowe

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Range                       | Asfora                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                                          |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową                      |
| Typ obciążenia              | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W |
| Odcień koloru               | Brąz metaliczny                                  |
| Odcień kolory               | Brąz metaliczny                                  |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack                  |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                            |
| Funkcja łącznika                     | 1-biegunowy 2-żyłowy                  |
| Liczba przycisków                    | 1,0                                   |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                |
| Prąd znamionowy                      | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)    |
| Przyłącza - zaciski                  | Zaciski bezśrubowe                    |
| Liczba kabli                         | 2 kabel (kable) 2,5 mm²               |
| Sztywność kabla                      | Elastyczny<br>Sztywny<br>Drut - linka |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13,0 mm                               |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)    |
| Wykończenie powierzchni              | Malowane                              |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                                 |
| Sposób mocowania                     | Śruby lub pazurki51...70 mm           |
| Wysokość                             | 71 mm                                 |
| Szerokość                            | 71 mm                                 |
| Głębokość                            | 43,0 mm                               |
| Głębokość wystawiania                | 15 mm                                 |
| Masa produktu                        | 0,05975 kg                            |

Środowisko pracy

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Normy                                      | IEC 60669-1      |
| Certyfikaty produktu                       | TSE<br>VDE<br>NF |
| Znak jakości                               | CE<br>UKR        |
| Stopień ochrony IP                         | IP20             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C       |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 7 cm     |
| Długość opakowania 1           | 7 cm     |
| Waga opakowania 1              | 60 g     |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 672 g    |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120      |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 40 cm    |
| Długość opakowania 3           | 60 cm    |
| Waga opakowania 3              | 8,675 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy

Zalecane zamienniki